



[76005] Epstein Snowball 60 Mobil E27 5m


Beschreibung

Freistrahrende, minimalistische Bodenleuchte mit blendfreier, gleichmäßiger Lichtstärkenverteilung für die Beleuchtung von großzügigen Räumen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus hochwertigem Gummi (EPDM) und hochwertigem Kunststoff (PE, schlagfest, UV-beständig). Verbindungselemente aus Edelstahl. Ein Erdspieß aus Aluguß [20600] ist separat erhältlich. Volle Flexibilität bei der Wahl der Leuchtmittel durch E27-Fassung.

Lichttechnik

Fassung

E27
Freie
Leuchtmittelwahl



Lichtplanungsdaten

CAD

Photometrische Daten

STEP
Eulumdat



Mechanik

Durchmesser [cm]

60

Höhe [cm]

62

Artikelgewicht [kg]

5,7

Elektrotechnik

Netzspannung

230V~ / 50Hz

Energieverbrauch im Betrieb


max. 25W

Kabellänge

5 m

Anschluss

Konturenstecker mit
Dichtlippe



Schutz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP67



Aufstellungshinweise

Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus.


Produktgruppe: Snowball Mobil


Leuchten dieser Produktgruppe sind in Durchmessern von 30 cm bis 60 cm mit E27 Fassung oder LED-Akkumodul in Ausführung Warmweiß oder RGB erhältlich.

Steuerung

Steuerbare
Leuchtmittel sind im
Handel erhältlich

Austauschbarkeit





Montageanleitung

Passendes Leuchtmittel einsetzen (A1).

Obere schräge Fläche mit Gleitmittel (Spülmittel / Vaseline u.a.) benetzen (A2).

Anschlussteil einsetzen: Umlaufende Nut auf einer Seite ansetzen (A3), mit beiden Daumen umlaufend reindrücken, bis die schräge Fläche vollständig in der Öffnung verschwindet (A4) (A5).


Die Öffnung der Leuchte sollte sich vollständig in der umlaufenden Nut des Anschlussteiles befinden, damit die Leuchte wassererdicht ist.

Erdspieß (B):

Spieß zunächst ohne Leuchte in die Erde stecken (B1) und wieder herausziehen (B2).

Hutmutter von dem Gummiteil der Leuchte herunterschrauben (B3) und durch den Erdspieß ersetzen (B4).

Leuchte mit Erdspieß in das vorgeformte Erdloch einsetzen.



Leuchtmittelwechsel (C):

Trennen Sie die Leuchte vom Strom bzw. ziehen Sie den Netzstecker.

Anschlussteil (schwarzer Gummi) auf einer Seite in die Leuchte drücken (C1).

Anschlussteil aus der Leuchte nehmen (C2) und Leuchtmittel wechseln (C3).

Wieder montieren, wie in der Montageanleitung beschrieben.

